

## JALOUSIE “SÉCURITI 45”

---

Jalousie en aluminium à lames orientables pleines ou en verre, à la fois fine et robuste, utilisée chez le particulier ainsi que dans les bâtiments tertiaires.

Elle est le résultat d’un système breveté qui garantit un parfait fonctionnement.



## SOLUTION

Concept  
Menuiserie à frappe sans rupture de pont thermique

Matériau  
Aluminium alliage 6060 bâtiment

Finition  
Anodisation : naturel ou bronze (label Qualanod)  
Laquage : teinte RAL (label Qualimarine)

## PROFILES

Dormant  
Montants et traverses de 45 mm  
Variante avec dormant précadre pour une pose simplifiée

Lame  
2 types de lames renforcées (tige filetée M5)  
- Profile aluminium avec lame en verre de 5.5 à 6 mm  
- Lame pleine en aluminium

## ACCESSOIRES

Assemblage  
Assemblage des profilés en coupes droites, réalisé par vis/alvéovis  
Intégration de profilés de liaison et de 'bande filante' pour la pose de plusieurs divisions

Manoeuvre  
2 types de manoeuvre interchangeables (système breveté)  
- Crémone spéciale  
- Treuil avec commande amovible aimantée (norme PMR)  
Transmission du mouvement par biellette spéciale et roulement à bille inox

Moustiquaire  
Moustiquaire discrète et amovible avec cadre en aluminium

## PERFORMANCES

Essai AEV  
Jalousie à lame orientable (larg. 800 x haut. 1215) : A3 EE VE  
Jalousie à lame orientable (larg. 1200 x haut. 1070) : A3 E2 VE  
Jalousie à lame orientable (larg. 1221 x haut. 900) : A\*2 E\*5A V\*C5

Norme  
Conformité RTAA DOM

Configuration  
Jalousie à lames orientables en verre  
Jalousie à lames orientables en aluminium